

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Ilość	Jedn. miary	Cena zł	Wartość zł (4 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń PUP w Otwocku						
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wyszczególnienie robót: 1. Ostrożne zdjęcie skrzydła drzwiowego i pozostawienie do ponownego zawieszenia. 2. Ostrożne wykucie ościeżnicy z wyniesieniem i wywiezieniem na składowisko odpadów.	1	szt.		
2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegiel - wyszczególnienie robót: 1. Wykucie gniazd i obsadzenie klocków w ścianach. 2. Obsadzenie ościeżnic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem do klocków. 3. Uszczelnienie ościeżnic pakietami w ścianach zewnętrznych. 4. Obrzucenie zaprawą styków ościeżnic ze ścianami. 5. Zawieszenie zdjętych uprzednio skrzydeł w ościeżnicach.	1	szt.		
3	kalkulacja własna	Przesunięcie lub w razie potrzeby wyniesienie meblowania i innego wyposażenia pomieszczeń, a po zakończeniu robót ponowne jego wniesienie i ustawienie	16	po- miesz- czenie		
4	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	293.56	m ²		
5	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbą emulsyjną bezwonną np. Caparol Malerit lub równoważną w kolorze białym - wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie łuszczącej się farby. 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń tynku. 3. Przygotowanie powierzchni do malowania 4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi	293.56	m ²		
6	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków ścian farbą emulsyjną nie emitującą żadnych szkodliwych substancji, bezrozpuszczalnikową, o podwyższonej odporności na zmywanie (klasa II odporności na szorowanie) np. Caparol Indeko-Plus lub równoważną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie łuszczącej się farby. 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń tynku. 3. Przygotowanie powierzchni do malowania 4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi	750.22	m ²		
7	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków ścian (lamperie) farbą lateksową o zminimalizowanej emisji, bezrozpuszczalnikową, o podwyższonej odporności na zmywanie, (klasa I odporności na szorowanie) np. Caparol Latex Satin 20 lub równoważną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie łuszczącej się farby. 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń tynku. 3. Przygotowanie powierzchni do malowania 4. Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi	125.52	m ²		